

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15kg;

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30MM;

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança;

-O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento de crianças;

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não

aprovados pelo fabricante;

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes de uso;

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

-Este carrinho é compatível somente com o dispositivo de retenção Cocoon (versão Extreme) ref.8183;

-O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;

-Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o carrinho;

-Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;

-Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo ou pendurar-se nele;

-Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho ou do dispositivo de retenção;

- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;

-Inspeção periodicamente as condições mecânicas do carrinho;

ATENÇÃO: Para evitar perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca
- Para limpar as rodas, jogar água corrente. Secar com tecido macio e seco e verificar se não ficou linha ou pelo do tecido. O acúmulo de sujeiras nas rodas impede o seu funcionamento podendo vir a trava-las.
- Não guarde o carrinho úmido.

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- O tecido do carrinho é fixado à estrutura, a limpeza deve ser feita com um pano úmido sem o uso de qualquer produto de limpeza.

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas com spray a base de silicone, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário


Galzerano
O lugar do seu bebê.

Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030
SAC 0800.7730330
email - sac@galzerano.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses (seis meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto.

Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada.


A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:

- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;
- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;
- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.

COMPONENTES




- 1 - Capota;
- 2 - Sistema One Hand;
- 3 - Cabo Metálico;
- 4 - Protetor Frontal;
- 5 - Cinto de Segurança;
- 6 - Botão para Retirar o Cesto;
- 7 - Trava de Acoplamento do Dispositivo de Retenção;
- 8 - Roda Dianteira;
- 9 - Haste dos Freios Traseiros;
- 10 - Conjunto de Rodas Traseiras;
- 11 - Botão para Retirar o Protetor Frontal;
- 12 - Botão de Reclínio do Cesto;
- 13 - Trava do Botão de Fechamento;
- 14 - Botão de Fechamento.

01 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM





para cima, abrindo a estrutura, até ouvir um "click" que indica que a estrutura está travada (fig.2 e 3).



Empurre gentilmente até ouvir um "click" em cada lado, indicando que o conjunto de rodas encontra-se travado. Certifique-se que o conjunto de rodas traseiras esteja adequadamente encaixada, em ambos os lados antes de prosseguir.



Para instalar o cesto, abotoe as fitas na parte de trás do encosto ao ferro metálico (esticador) (fig.6 e 7); alinhe as peças plásticas da lateral do cesto aos encaixes localizados em cada um dos lados da estrutura e aperte-os para baixo até ouvir um "click" sinalizando




que encontram-se travados (fig.8). Para remover o cesto da estrutura aperte os botões localizados em cada lateral (6) e puxe para cima (fig.9). Este cesto pode ser instalado tanto voltado para frente como voltado para trás (fig.10). Quando a instalação for voltada para trás, localize o gancho na parte externa do assento do cesto (fig.11); encaixe-o na barra de metal que ficará abaixo do assento depois do cesto instalado na posição voltada para trás (fig.12).

Para instalar a capota, prenda a presilha plástica no tubo lateral do cesto, em ambos os lados (fig.13). Movimente a capota para o lado da cabeceira e prenda-a ao cesto através do fechamento dos velcros (fig.14). Para instalar o protetor frontal, encaixe-o na peça plástica localizada nas laterais do cesto, em ambos os lados, e empurre até ouvir um "click" (fig.15) indicando de que encontram-se travadas. Certifique-se que esteja firmemente encaixado, tentando puxá-lo para fora. Para removê-lo, aperte simultaneamente os botões (11) localizadas em cada lado e puxe-o para fora (fig.16 e 17).



CUIDADO! NUNCA LEVANTE O CARRINHO PELO PROTETOR FRONTAL.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

02 - INSTRUÇÕES DE USO



Como converter o cesto (moisés) do carrinho-berço para um assento de carrinho-passeio, ajuste o assento e o extensor, fechando cada um a sua fivela com a presilha localizada atrás de cada parte (assento e o extensor) (fig.1). Para reclinar o cesto, aperte simultaneamente os botões de reclínio do cesto (12) (fig.2), deixando-o na posição desejada. O carrinho pode ser regulado em 3 posições. Para reclinar o encosto, puxe a ponta da fita sintética localizada atrás do encosto (fig.3) deixando-a na posição desejada (fig.4). Para soltar o encosto na posição mais deitada, segure com uma mão a fita sintética e com a outra puxe pelo lado contrário a presilha plástica (fig.5) **NUNCA REALIZE ESTAS OPERAÇÕES COM A CRIANÇA NO CARRINHO.** **IMPORTANTE:** O cesto do carrinho deve ser utilizado convertido em assento exclusivamente para crianças a partir de 6 kg.



Este carrinho possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente. Para colocar o cinto de segurança, insira a lingueta na fivela até que trave, quando ouvir um "click". Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior, ajustando as fivelas. Esse cinto de segurança possui um fixador em suas tiras verticais (fig.8) certifique-se que o mesmo esteja instalado após acomodar o bebê (fig.9). Para remover o cinto, solte as linguetas, apertando o botão vermelho no meio do fecho. **ATENÇÃO:** O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que ela não consiga soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fique confortável.


ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.



Para inserir as tiras do cinto de segurança nas linguetas do fecho e do entrepernas, passe debaixo para cima a ponta da tira na primeira casa da lingueta (fig.10), passe de cima para baixo na terceira casa (fig.11 e 12) e volte com a ponta da tira debaixo para cima na segunda casa (fig.13) retornando para a primeira (fig.14 e 15). A ponta da tira deverá ficar embaixo da tira (fig.16). Certifique-se que a mesma ficou travada. Para ajustar as tiras abdominais e do entrepernas puxe as pontas (fig.17).





Este carrinho possui 2 rodas dianteiras (8) giratórias (fig.18) e 1 conjunto de rodas traseiras (10) fixas (fig.19). Quando o carrinho estiver parado, para carregar e descarregar a criança, acione os freios traseiros, pressionando a haste dos freios (9) para baixo (fig.20), evitando que o carrinho se movimente acidentalmente. Para destravar os freios traseiro faça os processos inverso (fig.21). Para retirar o conjunto de rodas traseiras aperte o pino nos dois lados que está localizado na parte de cima do cavalete e puxe o conjunto para fora (fig. 22).



Para instalar a capota, encaixe as presilhas plásticas nos 2 lados do tubo do cesto (fig.23); prenda a capota no cesto através do fechamento dos velcros na parte de trás. Para remover a capota desaloje as presilhas plásticas nos 2 lados do tubo do cesto. Para regular a capota, puxe-a para frente ou para trás (fig.24). Para fechar o carrinho, remova o cesto (figura 11 quadro 1). Freie o carrinho pressionando a haste dos freios para baixo (figura 20 quadro 2); Pressione a trava do botão de fechamento (13) localizada abaixo do cabo, com a trava pressionada, acione o botão de fechamento (14) (fig.25) e empurre o cabo do carrinho para baixo até que o carrinho feche completamente (fig.26).

03 - INSTALANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO



O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO POR CRIANÇAS DE ATÉ 6 MESES E COM PESO DE ATÉ 9KG. Este carrinho é compatível somente com o dispositivo de retenção Cocoon (versão extreme) ref.8183. Remova o cesto da estrutura (veja quadro 1 figura 11). Instale o conjunto de adaptador, inserindo-os (respeitando os lados Direito/Esquerdo) em cada um dos lados da estrutura e aperte-os para baixo até ouvir um "click" sinalizando que encontram-se firmemente travados antes de prosseguir.

Para instalar o dispositivo de retenção, posicione-o com o encosto voltado para a frente do carrinho e empurre-o até ouvir um "clik", indicando que o dispositivo encontra-se travado (fig.3). Certifique-se que o dispositivo de retenção esteja firme antes de colocar a criança. Para remover o dispositivo de retenção do carrinho, pressione as travas de metal, inferiores do adaptador (fig.5) e levante o dispositivo de retenção (cadeira de carro) (fig.6). Para remover o adaptador do carrinho, pressione o botão localizado na lateral do carrinho e puxe o adaptador para cima, retirando-o (fig.7).

