RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE
LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses e com peso até 22 kg;

ATENÇÃO

- Nunca deixar a criança sozinha, sem a supervisão de um adulto.
- Assegurar-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- Assegurar-se de que a criança seja mantida distante enquanto efetua a abertura e fechamento do produto.
- Nunca deixar as crianças brincarem com o produto.
- Sempre utilizar a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- Utilizar sempre o cinto de segurança.
- Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês e/ou da unidade de assento e/ou dispositivo de retenção para criança (DRC) estão corretamente encaixados antes de uso.
- Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
- Não adicionar um colchão com espessura maior que 30mm.
- Esse produto, na função cesto para bebês, é adequado somente para uma criança que não pode se sentar sozinha, rolar ou engatinhar. Peso máximo da criança: 9kg.
- Não pendurar pesos na alça e/ou no encosto do carrinho.
- Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.
- Não podem ser utilizados acessórios e/ou peças de reposição não aprovadas pelo fabricante.
- O carrinho não substitui o berço ou camas para um sono prolongado.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A estrutura do carrinho é compatível somente com o cesto que acompanha o produto e com os dispositivos de retenção Cocoon ref. 8181/8183 (versão Extreme) e Grid ref. 8184.
- O freio de estacionamento deve ser acionado durante o embarque e retirada de crianças.
- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho.
- Inspecione periodicamente as condições mecânicas do carrinho.
- O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança.
- Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza da estrutura:
- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca
- Para limpar as rodas, jogar água corrente. Secar com tecido macio e seco e verificar se não ficou linha ou pelo do tecido. O acumulo de sujeiras nas rodas impede o seu funcionamento podendo vir a trava-las.
- Não guarde o carrinho úmido.

Instruções de conservação:
- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- O tecido do carrinho é fixado à estrutura, a limpeza deve ser feita com um pano úmido sem o uso de qualquer produto de limpeza.

Estrutura:
- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas com spray a base de silicone, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses (seis meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto. Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada. A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:

- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;

- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;

- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;

- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.

Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700 CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • Fone: (19) 3404.3030 / CRC 0800.7730330 • www.galzerano.com.br
email - crc@galzerno.com.br. - Central de Relacionamento com o Cliente.

Galzerano

Garantia estendida +6 meses



SCANEIE
REGISTRE

CARRINHO EXTREME MUST

Guia Completo de Uso e Montagem

Ref. 1444

Revisão 01- Outubro 2026

COMPONENTES



1 - Capota;
2 - Sistema One Hand;
3 - Cabo Metálico;
4 - Protetor Frontal;
5 - Cinto de Segurança;
6 - Botão para Retirar o Cesto:
7 - Trava de Acoplamento do Dispositivo de Retenção;
8 - Roda Dianteira;
9 - Haste dos Freios Traseiros;
10 - Conjunto de Rodas Traseiras;
11 - Botão para Retirar o Protetor Frontal;
12 - Botão de Reclinio do Cesto;
13 - Trava do Botão de Fechamento;
14 - Botão de Fechamento;
15 - Botão de Fechamento Cesto.

01 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Para abrir o carrinho, pressione a trava do botão de fechamento(13) localizada abaixo do cabo, com a trava pressionada, acione o botão de fechamento (14) (fig.1) e puxe o cabo para cima, abrindo a estrutura, até ouvir um "click" que indica que a estrutura está travada (fig.2 e 3).



Para instalar o conjunto de rodas traseiras (10) no carrinho vire-o de ponta cabeça e posicione-o de forma que a haste dos freios traseiros (9) fiquem voltados para fora do carrinho quando o conjunto de rodas for montado (fig.5). Encaixe o conjunto de rodas traseiras nas pernas traseiras da estrutura (fig.4). Empurre gentilmente até ouvir um "click" em cada lado, indicando que o conjunto de rodas encontra-se travado. Certifique-se que o conjunto de rodas traseiras esteja adequadamente encaixada, em ambos os lados antes de prosseguir.



Para instalar o cesto, feche o velcro da parte de trás do encosto ao ferro metálico(esticador) (fig.6); alinhe as peças plásticas da lateral do cesto aos encaixes localizados em cada um dos lados da estrutura e aperte-os para baixo até ouvir um "click" sinalizando que encontram-se travados (fig.7). Para remover o cesto da estrutura aperte os botões localizados em cada lateral (6) e puxe para cima (fig.8).
Este cesto pode ser instalado tanto voltado para frente como voltado para trás (fig.9).



Para instalar a capota, prenda a presilha plástica no tubo lateral do cesto, em ambos os lados (fig.10). Movimente a capota para o lado da cabeceira e prenda-a ao cesto através do fechamento dos velcros (fig.11).
Para instalar o protetor frontal, encaixe-o na peça plástica localizada nas laterais do cesto, em ambos os lados, e empurre até ouvir um "click" (fig.12) indicando de que encontram-se travadas. Certifique-se que esteja firmemente encaixado, tentando puxá-lo para fora. Para removê-lo, aperte simultaneamente os botões (11) localizadas em cada lado e puxe-o para fora (fig.13 e 14).
CUIDADO! NUNCA LEVANTE O CARRINHO PELO PROTETOR FRONTAL.

ATENÇÃO: Assegurar-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

02 - INSTRUÇÕES DE USO



Como converter o cesto (moisés) do carrinho-berço para um assento de carrinho-passeio, ajuste o assento e o extensor, fechando cada um a sua fivela com a presilha localizada atrás de cada parte (assento e o extensor) (fig.1). Para reclinar o cesto, aperte simultaneamente os botões de reclinio do cesto(12)(fig.2), deixando-o na posição desejada.
O carrinho pode ser regulado em 3 posições. Para reclinar o encosto, puxe a ponta da fita sintética localizada atrás do encosto (fig.3) deixando-a na posição desejada (fig.4). Para soltar o encosto na posição mais deitada, segure com uma mão a fita sintética e com a outra puxe pelo lado contrário a presilha plástica (fig.5)
NUNCA REALIZE ESTAS OPERAÇÕES COM A CRIANÇA NO CARRINHO.
IMPORTANTE: O cesto do carrinho deve ser utilizado convertido em assento exclusivamente para crianças a partir de 6 meses



Este carrinho possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente. Para colocar o cinto de segurança, insira a lingueta na fivela até que trave, quando ouvir um "click". Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior.
Para remover o cinto, solte as linguetas, apertando o botão no meio do fecho.
IMPORTANTE: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que ela não consiga soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fiquem confortável.
Para o uso em crianças menores que 6 meses orienta-se o uso das tiras verticais no passante costurado no tecido do cesto, em ambos os lados (fig.8).

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.



Para inserir as tiras do cinto de segurança do entrepernas, passe debaixo para cima a ponta da tira na primeira casa do fecho (fig.9), passe de cima para baixo na terceira casa (fig.10) e volte com a ponta da tira debaixo para cima na segunda casa (fig.11) retornando para a primeira (fig.12). A ponta da tira deverá ficar embaixo da tira, para ajustar puxe a ponta (fig.13). Certifique-se que a mesma ficou travada.



Este carrinho possui 2 rodas dianteiras (8) giratórias (fig.14) e 1 conjunto de rodas traseiras (10) fixas (fig.15). Quando o carrinho estiver parado, para carregar e descarregar a criança, acione os freios traseiros, pressionando a haste dos freios (9) para baixo (fig.16), evitando que o carrinho se movimente acidentalmente. Para destravar os freios traseiro faça os processos inverso (fig.17).
Para retirar o conjunto de rodas traseiras aperte o pino nos dois lados que está localizado na parte de cima do cavalete e puxe o conjunto para fora (fig.18).



Para instalar a capota siga as instruções do quadro 1 figura 11 e 12. Para removê-la, desencaixe as presilhas plásticas localizadas nos dois lados do tubo do cesto(fig.19). A regulagem da capota pode ser feita puxando-a para frente ou para trás(fig.20).
Para fechar o carrinho, remova antes todos os objetos do porta-objetos, feche a capota e



coloque o assento na posição deitada. Caso o assento esteja voltado para trás, remova-o e encaixe novamente voltado para frente, pois o carrinho não pode ser fechado com o assento nessa posição(fig.21).
Em seguida, acione os freios pressionando a haste para baixo (figura 16 quadro 2); Aperte simultaneamente os botões localizados em cada lateral, abaixo do protetor frontal, e leve o assento para frente, dobrando-o em direção ao encosto do carrinho (fig.22 e 23) Pressione a trava do botão de fechamento (13), localizada abaixo do cabo. Com a trava pressionada, acione o botão de fechamento (14) (fig.24. Empurre o cabo do carrinho para baixo e, ao mesmo tempo, puxe a alça localizada no meio da estrutura para cima (fig.25). O carrinho começará a se fechar completamente.
O carrinho Extreme Must possui um sistema de fechamento compacto, sem a necessidade de retirar o cesto (fig.26).

03 - INSTALANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO



O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO POR CRIANÇAS DE ATÉ 6 MESES E COM PESO DE ATÉ 9KG.
Este carrinho é compatível somente com o dispositivo de retenção Cocoon ref.8181 / 8183 (versão Extreme) / 8186 (versão Vita Verde) e Grid ref.8184.
Remova o cesto da estrutura (veja quadro 1 figura 8). Instale o conjunto de adaptador, inserindo-os (respeitando os lados Direito/Esquerdo) em cada um dos lados da estrutura e aperte-os para baixo até ouvir um "clique" sinalizando que encontram-se travados (fig.2). Certifique-se que ambos os adaptadores encontram-se firmemente travados antes de prosseguir.
Para instalar o dispositivo de retenção, posicione- o com o encosto voltado para a frente do carrinho e empurre-o até ouvir um "clik", indicando que o dispositivo encontra-se travado (fig.3). Certifique-se que o dispositivo de retenção esteja firme antes de colocar a criança.
Para remover o dispositivo de retenção do carrinho, pressione as travas de metal, inferiores do adaptador (fig.5) e levante o dispositivo de retenção (cadeira de carro)(fig.6).
Para remover o adaptador do carrinho, pressione o botão localizado na lateral do carrinho e puxe o adaptador para cima, retirando-o (fig.7).

Galzerano
O lugar do seu bebê.

ABRAPUR
Associação Brasileira de Produtos Infantis
Abrapur 007 - www.abrapur.com.br